

PVC-Verdrahtungsleitung

PVC wiring cable



Standard:

EN 50525-2-31

Aufbau:

Design:

- 1 **Kupferleiter**
Copper conductor
- 2 **PVC-Isolierung**
PVC insulation

Anwendung:

Application:

Für die feste geschützte Verlegung in Geräten und in bzw. auf Leuchten. Verwendung in Rohren auf oder unter Putz für Signal- und Steuerstromkreise. PVC-Material für erweiterten Temperaturbereich geeignet.

For fixed and protected installation in devices and in or on lights. To be used in tubes on surface or concealed for signal and control circuits.

Eigenschaften:

Properties:

Nennspannung <i>Rated voltage</i>	300/500 kV	Farbe der Isolierung <i>Colour of insulation</i>	weiß, braun, schwarz, rot, violett, blau, grün-gelb <i>white, brown, black, red, violet, blue, green-yellow</i>
Prüfspannung <i>Test voltage</i>	2 kV		
Maximale Betriebstemperatur beim Kurzschluss <i>Maximal short-circuit temperature</i>	+160°C	Selbstverlöschung eines Kabels.....	EN 60332-1-2 <i>Self-extinguishing of single cable</i>
Maximale Betriebstemperatur des Leiters <i>Maximal operating conductor temperature</i>	+90°C	Verpackung	Kabelringe <i>Packaging..... cable coils</i>
Mindesttemperatur für die Verlegung <i>Minimal temperature for laying</i>	+5°C	RoHS	ja yes
Mindesttemperatur für die Lagerung <i>Minimal storage temperature</i>	-20°C	REACH	ja yes
Betriebstemperatur <i>Operating temperature range</i>	-20°C - +90°C	Biegeradius.....	5xD (Kabeldurchmesser) <i>Bending radius..... 5xD (cable diameter)</i>

Technische Daten:

Technical details:

Aderzahl und Nennquerschnitt <i>Number of cores and cross-section</i>	Leiterform <i>Shape of conductor</i>	Nennwanddicke der Isolierung <i>Nominal insulation thickness</i>	Außendurchmesser (ca.) <i>Outer diameter (approx.)</i>	Gewicht (ca.) <i>Weight (approx.)</i>	NE-Metallzahl Cu <i>Metal number Cu</i>	Wirkwiderstand des Leiters <i>Maximum resistance of conductor</i>
mm ²		mm	mm	kg/km	kg/km	Ohm/km
1x0.5	RE	0.6	2.0	8.3	4.8	36
1x0.75	RE	0.6	2.2	10.8	7.2	24.5
1x1.0	RE	0.6	2.3	13.2	9.6	18.1

Die Angaben dienen lediglich der Information und stellen keine Zusage oder rechtsverbindliche Erklärung dar. Vertragliche Verpflichtungen entstehen erst mit Abschluss eines schriftlichen Vertrages unter ausdrücklicher Benennung der geltenden Vertragsinhalte. Eine Haftung für die Richtigkeit der übermittelten Informationen ist ausgeschlossen. Die Weitergabe an Dritte oder Veröffentlichung ist untersagt. Urheber- und gewerbliche Schutzrechte bleiben bei nkt cables und sind geschützt.

This data was prepared for informational purposes only and does not contain any representations, legally binding declarations or guarantees. Contractual obligations shall only come into effect after a written contract, detailing the terms and conditions, has been signed. A liability of nkt cables for the correctness of the information contained herein is excluded. The data shall not be handed out to third parties or disclosed in public documents. Any intellectual property rights remain with nkt cables and are reserved.