05 Anslutningskablar

SQQ (S03Z1Z1-F) Halogenfria

Användning

Användning	Anslutningsledning för flyttbara föremål i bostadsrum, kontorsrum och liksnande torra rum, dock ej för sådana värmeapparater där risk för skada på ledning pga värme föreligger.
Ledartemperatur	Max. 60°C
Kortslutningstemperatur	Max. 150°C
Förläggningstemperatur	Min. 5°C
Lagertemperatur	Max. 40°C

Konstruktion

Ledare	Mångtrådig glödgad koppar
Isolering	Halogenfri compound
Partmärkning	**Med skyddsledare (G)** 3-ledare: Grön/gul, ljusblå, brun **Utan skyddsledare (X)** 2-ledare: Ljusblå, brun 3-ledare: Ljusblå, brun, svart
Mantel	Halogenfri compound, UV-skyddad

Teknik

Provat enligt	**Brandspridning:** IEC 60332-1, EN 50265-2-1 **Röktäthet:** IEC 601034, EN 50268-2 **Korrosiva gaser:** IEC 60754-1, EN 50267-2-1
Certifikat	◁SEMKO▷ ◁VDE▷
Standard	NKT - Fabriksstandard nr. 11.5
Märkspänning	300/300 V
Provspänning	2 kV AC
CE-överensstämmelse	Lågspänningsdirektivet

Med skyddsledare (G)

E-nr	Ledarantal och area	Färg	Tråddiameter i ledare max.	Leverans	Ytter-diameter nom.	Ca. vikt
	mm²		mm	m	mm	kg pr. km
02 407 63	3G0,75	Vit	0,21	Ks 100	5,6	44
02 407 73	3G0,75	Svart	0,21	Ks 100	5,6	54
02 407 83	3G0,75	Ljusgrå	0,21	Ks 100	5,6	49

Utan skyddsledare (X)

E-nr	Ledarantal och area	Färg	Tråddiameter i ledare max.	Leverans	Ytter-diameter nom.	Ca. vikt
	mm²		mm	m	mm	kg pr. km
02 407 03	2X0,75	Vit	0,21	Bobin 100	5,5	37
02 407 23	2X0,75	Svart	0,21	Bobin 100	5,5	37

05 Anslutningskablar

SQQ (S03Z1Z1-F) Halogenfria

Utan skyddsledare (X)

E-nr	Ledarantal och area	Färg	Tråddiameter i ledare max.	Leverans	Ytter-diameter nom.	Ca. vikt
	mm²		mm	m	mm	kg pr. km
02 407 13	2X0,75	Ljusgrå	0,21	Bobin 100	5,5	37
02 407 43	3X0,75	Svart	0,21	Ks 100	5,6	44
02 407 33	3X0,75	Ljusgrå	0,21	Ks 100	5,6	49
02 407 53	3X0,75	Vit	0,21	Ks 100	5,6	44